

Produktliste - Erdgas

BHKW	Motor	Leistung			Wirkungsgrad			Abmessungen
		elektr.	therm.	Brennstoff	elektr.	therm.	Gesamt	
		kW	kW	kW	%	%	%	
UPB 4.12 TC-N-I	MWM	50	77	143	34,9	54,1	89,0	2.300 x 980 x 1.800
UPB 924 TC-N-I	Liebherr	80	125	230	34,7	54,0	88,7	3.420 x 1.360 x 2.100
UPB 924 TC-N-IE	Liebherr	100	146	284	35,2	49,4	84,6	3.420 x 1.360 x 2.100
UPB 926 TC-N-I	Liebherr	125	189	353	35,4	53,5	88,9	3.820 x 1.360 x 2.100
UPB 934 TC-N-IE	Liebherr	138	154	349	39,5	45,3	84,8	3.820 x 1.360 x 2.100
UPB 926 TC-N-IE	Liebherr	150	214	415	36,1	51,6	87,7	3.820 x 1.360 x 2.100
UPB 944 TC-N-IE	Liebherr	156	174	394	39,6	44,2	83,8	3.820 x 1.360 x 2.100
UPB 936 TC-N-IE	Liebherr	207	232	522	39,7	44,6	84,3	4.400 x 1.550 x 2.500
UPB 946 TC-N-IE	Liebherr	235	282	592	39,7	47,6	87,3	4.400 x 1.550 x 2.500
UPB 9408 TC-N-I	Liebherr	250	366	692	36,1	52,9	89,0	4.200 x 1.550 x 2.500
UPB 9408 TC-N-IE	Liebherr	280	393	773	36,2	50,8	87,0	4.200 x 1.550 x 2.500
UPB 9508 TC-N-IE	Liebherr	331	365	824	40,2	44,3	84,5	4.200 x 1.550 x 2.500
UPB 9512 TC-N-IE	Liebherr	500	547	1.237	40,4	44,2	84,6	4.200 x 1.550 x 2.500

P thermisch
Brennstoff
Abgas

- Nutzung Abgaswärme bis 120°C, Toleranz von ± 8%
- Erdgas Leistungsdaten unterliegen einer Toleranz von ± 5%
- gemäß TA-Luft 2002